

## LÍNEA DE PULVERIZADO PARA POLVO DE CACAO CHOCOPOW 25/ 50/ 100/ 200”

Esta es una línea para la pulverización del polvo de cacao o cocoa. El pulverizador utiliza el movimiento relativo entre el disco estriado activo y el disco estriado fijo para impactar, moler y pulverizar el material. La modificación del tamaño de gránulos se puede lograr mediante cambios en la criba. La máquina tiene las características de una estructura sólida, un funcionamiento simple, estable y eficiente. El material pulverizado se descarga directamente de la cámara de molienda del marco principal. Este modelo cuenta con un sistema continuo de recolectado y depositado por venteo. El polvo de cacao es depositado en el ciclón colector y los finos son capturados por el filtro de mangas. Toda la máquina está sellada para evitar la salida de polvo. El material de construcción es acero inoxidable. Disponible en las capacidades de 25, 50, 100 y 200 kilos por hora.



### ESPECIFICACIONES

| MATERIAL                           | Acero inoxidable                           | Acero Inoxidable                           | Acero Inoxidable                               | Acero Inoxidable                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CAPACIDAD PRODUCTIVA               | 25 Kg/h para torta de cocoa - malla de 200 | 50 Kg/h para torta de cocoa - malla de 200 | 80-150 Kg/h para torta de cocoa - malla de 200 | 200-300 Kg/h para torta de cocoa - malla de 200 |
| TAMAÑO DE GRANULADO                | <5                                         | <10                                        | <15                                            | <15                                             |
| GRANULARIDAD DE PRODUCTO TERMINADO | Malla de 80 - 320                          | Malla de 80 - 320                          | Malla de 150 - 320                             | Malla de 150 - 320                              |
| POTENCIA                           | 13.5 Kw                                    | 18.5 Kw                                    | 20 Kw                                          | 46 Kw                                           |
| VELOCIDAD (RPM)                    | 6000                                       | 6000                                       | 5400                                           | 3800                                            |
| DIMENSIONES (MM)                   | 3800x1200x2600                             | 4200x1200x2700                             | 5400x1400x3000                                 | 7800x1800x3900                                  |
| PESO KG                            | 650                                        | 950                                        | 1300                                           | 2000                                            |

\*Las especificaciones e imagen pueden variar.

### EL PROCESO DE PULVERIZADO

